

NEW

オーバーラップ自動包装機

SOW-550型

小物
タイプ用



特長と利点

- 商品の一面でフィルムがオーバーラップしますので、廃棄するフィルムがありません。
→ フィルムのコストダウンができます。
- 長尺物にも対応できます。
- 一定間隔で包装物を供給できるコンベアが併設されています。
- フィルムの流れ方向はシールしません。
→ 開封が容易にできます。
- シュリンクトンネルを併用して、フィルムの重なり部分の簡易封印ができます。
→ 包装資材に依り適正な機種を推奨致しますのでご相談下さい。

仕様概要

電 源	3相 200V
電 気 容 量	1 kW
包 装 能 力	MAX 30 個/分
包 装 物 寸 法 (製品によりフォーマーを交換)	高さ 20 mm ~ 80 mm 幅 50 mm ~ 90 mm 長さ 80 mm ~
必 要 エ ア ー 圧 力	0.5 MPa (≒ 5 kg/cm ²)
使 用 フ ィ ル ム	フラット(一枚)・最大幅 450mm
機 械 寸 法	W 800 × L 1200 × H 1560 mm



包装機械・設計・製造・販売

株式会社 **インターナショナル三興**

■本社・工場 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目782番1
〒330-0856 TEL (048)652-0241(代)
FAX (048)652-4183

Home Page <http://www.i-sanko.co.jp>

Email : wsm@i-sanko.co.jp

■技術開発室 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目780番2
〒330-0856 TEL (048)652-0242

代 理 店