

更にコンパクト化しました。

小型モデル

サンコー熱風式 シュリンクトンネル

写真はIST-660EF型トンネルです



特 長

- 省エネタイプ
- 省スペースタイプ
- 高性能タイプ

用 途

土産物・農水産加工食品・日用雑貨品・文具・玩具・木工品・医薬品・工業パーツ・電気部品他。

カセットテープの包装。

缶詰、瓶詰のキャップシール及び集積包装。

標準仕様

	660EF	670EF
使用電源	3P 200V 50/60Hz	3P 200V 50/60Hz
ヒーター容量	3.6kW	3.6kW
トンネル内温度	MAX 210℃	MAX 210℃
モーター	200W、15W、25W 各1	200W、15W、25W 各1
コンベア速度	0～22m/分	0～22m/分
バーコンシャフト	φ8 (ガラスチューブ巻)	φ8 (ガラスチューブ巻)
コンベアのバーピッチ	25.4mm (RS40-2P)	25.4mm (RS40-2P)
トンネル内寸	300W × 550L × 180H	400W × 550L × 180H
機械寸法	480W × 630L × 1410H	580W × 630L × 1410H
機械重量	1029N (≒105kg)	1225N (≒125kg)

オプション

※ ネット(金網及びテフロン)方式のコンベアは、更に小さな包装物にも対応できます。

※ バーコンの回転無し仕様もあります。



包装機械・設計・製造・販売
株式会社 **インターナショナル三興**

■本社・工場

埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目782番1
〒330-0856 TEL (048)652-0241(代)
FAX (048)652-4183

Home page <http://www.i-sanko.co.jp>

Email : wsm@i-sanko.co.jp

■技術開発室

埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目780番2
〒330-0856 TEL (048)652-0242

代理店