

# 簡易スリーブトンネル

## 特長と利点

### SRT-850型

### SRT-860型

- フラットフィルム（下段に設置）を使用します。  
→ 交換が非常に簡単です。
- 多種の包装物に対応できます。  
→ 供給台を包装物に合わせて交換できます。
- 作業が簡単にできます。  
→ 供給投入のスタートは押釦スイッチ又はフットスイッチ等選択できます。



## 仕様概要

	SRT-850	SRT-860
電源	3相 200V	3相 200V
電 気 容 量	9 kW	10.2 kW
トンネル内温度	50 ~ 220 °C	50 ~ 220 °C
ブ ロ ア	250 W × 1 個	250 W × 1 個
モ ー タ ー	60 W (トンネル)・40 W (供給)	60 W (トンネル)・40 W (供給)
トンネル内径	W 500 × L 900 × H 350 mm	W 600 × L 900 × H 500 mm
使用フィルム	ポリエチレン(PE)	ポリエチレン(PE)
シールカット幅	500 m/m	600 m/m
機 械 寸 法	W 810 × L 2100 × H 1630 mm	W 910 × L 2200 × H 1780 mm



包装機械・設計・製造・販売  
株式会社 **インターナショナル三興**

■本社・工場 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目782番1  
〒330-0856 TEL (048)652-0241(代)  
FAX (048)652-4183  
Home Page <http://www.i-sanko.co.jp>  
Email : [wsm@i-sanko.co.jp](mailto:wsm@i-sanko.co.jp)  
■技術開発室 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目780番2  
〒330-0856 TEL (048)652-0242

代理店